

Slovakryl

Charakteristika výrobku

Vodou riediteľný email na drevo, kov a betón.

Použitie

SLOVAKRYL sa používa na vonkajšie a vnútorné nátery dreva, drevovláknitých a drevotrieskových materiálov, minerálnych podkladov ako sú omietky, betón, kameň, papier a pod. Je vhodný aj na nátery kovu a kovových predmetov pokiaľ je kov ošetrený vhodným antikoróznym základom a nie je vystavený extrémnym poveternostným vplyvom.

Návod na použitie

Slovakryl plní súčasne funkciu podkladovej i vrchnej farby.

Drevené materiály doporučujeme pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakrylom extra základ (alebo Slovakrylom – nariadeným vodou v pomere 1:1) a po zaschnutí prebrúsiť brúsnym papierom č. 100–120.

Betónový podklad (dostatočne vyzretý, pevný a nedrobivý) a ostatné porézne stavebné materiály doporučujeme pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakrylom – nariadeným vodou v pomere 1:1.

Pred použitím obsah dôkladne premiešajte a pri natieraní väčších plôch zjednot'ite odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod 10 °C.

Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou. Použitú pomôcku ihneď umyte vodou.

Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

Riedenie

Vodou.

Výdatnosť

6÷9 m²/kg na jednu vrstvu.

Zasychanie

2÷4 hod./ 20 °C.

Balenie

0,75 kg, 5 kg, alebo podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Chrániť pred mrazom!

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

25 farebných odtieňov.