

Maskovacie pásky



Dôležité

Vždy je nutné otestovať prínavosť pásky na povrchu!

Plochy, na ktoré sa aplikuje páska, musia byť čisté, suché a bez mastnoty, oleja, vlhkosti, prachu a iných nečistôt.

Páska by mala byť vždy odstránená po maľovaní, ešte pred zaschnutím farby. Maximálna doba použiteľnosti môže byť znížená vplyvom klimatických podmienok!

EASYpaper

Vyvážené vlastnosti na prácu v interiéroch, odolnosť voči všetkým farbám a lakom rozpustným vodou a riedidlami. Jednoduchá manipulácia a odstraňovanie bez stôp.

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1
1				
Maskovacia páska UNIVERSAL				
0,16 mm	25 mm	50 m	D	1
30 mm	50 m	D	1	
38 mm	50 m	D	1	
50 mm	50 m	D	1	
2				
Maskovacia páska GOLD				
0,09 mm	25 mm	50 m	D	40
30 mm	50 m	D	32	
38 mm	50 m	D	24	
3				
Maskovacia páska VIOLET				
0,09 mm	19 mm	50 m	D	12
25 mm	50 m	D	10	
30 mm	50 m	D	8	

- na používanie v interiéri
- na používanie v exteriéri
- vysoká lepiivosť
- odolnosť proti vode
- odolnosť proti UV-žiareniu

- na používanie v interiéri
- na používanie v exteriéri
- vysoká lepiivosť
- odolnosť proti vode
- odolnosť proti UV-žiareniu

- na používanie v interiéri
- na používanie v exteriéri
- vysoká lepiivosť
- odolnosť proti vode
- odolnosť proti UV-žiareniu

+ tenkovrstvová páska, vhodná na viacdenné používanie na hladkom povrchu

+ dobrá odolnosť proti vode

+ lepidlo z prírodného kaučuku, vysoká lepiivosť

+ extra tenká páska, vhodná na hladký, komplikovaný povrch (plasty, hliník, pozink, a podobne)

+ vysoká odolnosť proti vode

+ vysoko kvalitné akrylátové lepidlo, stredne silná lepiivosť

+ vhodná na farby a laky riediteľné vodou

+ extra tenká páska vhodná na komplikované povrchy (tapety, lakované/lazúrované povrchy a podobne)

+ vysoká odolnosť proti vode

+ vysoko kvalitné akrylátové lepidlo, nízka lepiivosť

+ odolnosť proti UV-žiareniu až 90 dní

+ vhodná na farby a laky riediteľné vodou, na najrôznejšie lakovacie techniky

SUNNYpaper

Vyvážené vlastnosti na používanie pri maľovaní a lakovaní v interiéroch aj exteriéroch na hladké až mierne drsné povrchy. Pásky SUNNYpaper sú odolné proti vode, odolné proti UV-žiareniu a nehrozí pri nich podtekajúce farby pod pásku. Sú ľahko použiteľné a je možné ich odstrániť bezozvyšku (v prípade dodržania odporúčanej doby použiteľnosti).

1  0,09 mm <input checked="" type="checkbox"/> na používanie v interiéri <input checked="" type="checkbox"/> na používanie v exteriéri <input checked="" type="checkbox"/> vysoká lepiivosť <input checked="" type="checkbox"/> odolnosť proti vode <input checked="" type="checkbox"/> odolnosť proti UV-žiareniu	Maskovacia páska GOLD + extra tenká páska vhodná na hladký, komplikovaný povrch (plasty, hliník, pozink, a podobne) + vysoká odolnosť proti vode + vysoko kvalitné akrylátové lepidlo, stredne silná lepiivosť + odolnosť proti UV-žiareniu až 30 dní + vhodná na farby a laky riediteľné vodou	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šírka</th> <th>Dĺžka</th> <th>APG</th> <th>VE1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96 05 25 22</td> <td>25 mm</td> <td>50 m</td> <td>D</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>96 05 30 22</td> <td>30 mm</td> <td>50 m</td> <td>D</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>96 05 38 22</td> <td>38 mm</td> <td>50 m</td> <td>D</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1	96 05 25 22	25 mm	50 m	D	10	96 05 30 22	30 mm	50 m	D	8	96 05 38 22	38 mm	50 m	D	6					
	Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1																						
	96 05 25 22	25 mm	50 m	D	10																						
	96 05 30 22	30 mm	50 m	D	8																						
96 05 38 22	38 mm	50 m	D	6																							
2  0,14 mm <input checked="" type="checkbox"/> na používanie v interiéri <input checked="" type="checkbox"/> na používanie v exteriéri <input checked="" type="checkbox"/> vysoká lepiivosť <input checked="" type="checkbox"/> odolnosť proti vode <input checked="" type="checkbox"/> odolnosť proti UV-žiareniu	Maskovacia páska BLUE + tenkovrstvá páska vhodná na aplikáciu na hladký povrch + dobrá odolnosť proti vode + vysoko kvalitné akrylátové lepidlo, stredne silná lepiivosť + odolnosť proti UV-žiareniu až 14 dní	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šírka</th> <th>Dĺžka</th> <th>APG</th> <th>VE1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96 04 25 22</td> <td>25 mm</td> <td>50 m</td> <td>D</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>96 04 38 22</td> <td>38 mm</td> <td>50 m</td> <td>D</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1	96 04 25 22	25 mm	50 m	D	1	96 04 38 22	38 mm	50 m	D	6										
	Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1																						
	96 04 25 22	25 mm	50 m	D	1																						
	96 04 38 22	38 mm	50 m	D	6																						
3  0,09 mm <input checked="" type="checkbox"/> na používanie v interiéri <input checked="" type="checkbox"/> na používanie v exteriéri <input checked="" type="checkbox"/> vysoká lepiivosť <input checked="" type="checkbox"/> odolnosť proti vode <input checked="" type="checkbox"/> odolnosť proti UV-žiareniu	Maskovacia páska RED + extra tenká páska vhodná na hladký až mierne drsný, mierne vlhký povrch + vysoká vodeodolnosť a pevnosť + vysoko kvalitné akrylátové lepidlo, stredne silná lepiivosť + odolnosť proti UV-žiareniu až 180 dní + vhodná na farby a laky riediteľné vodou, pri lakovaní a tiež stierkových technikách	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šírka</th> <th>Dĺžka</th> <th>APG</th> <th>VE1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96 07 19 22</td> <td>19 mm</td> <td>50 m</td> <td>D</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>96 07 30 22</td> <td>30 mm</td> <td>50 m</td> <td>D</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>96 07 38 22</td> <td>38 mm</td> <td>50 m</td> <td>D</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>96 07 50 22</td> <td>50 mm</td> <td>50 m</td> <td>D</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1	96 07 19 22	19 mm	50 m	D	12	96 07 30 22	30 mm	50 m	D	8	96 07 38 22	38 mm	50 m	D	6	96 07 50 22	50 mm	50 m	D	5
	Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1																						
	96 07 19 22	19 mm	50 m	D	12																						
	96 07 30 22	30 mm	50 m	D	8																						
96 07 38 22	38 mm	50 m	D	6																							
96 07 50 22	50 mm	50 m	D	5																							

SOFTtape

Odolné, hladké alebo ryhované pásky z PVC alebo PE s vysokou mechanickou odolnosťou.

So strednou silou lepiivosti, vhodné na hladké povrchy. Odolnosť proti UV-žiareniu, jednoduchá aplikácia a odstránenie bezozvyšku (v prípade dodržania odporúčanej doby použiteľnosti).

4  0,12 mm <input checked="" type="checkbox"/> na používanie v interiéri <input checked="" type="checkbox"/> na používanie v exteriéri <input checked="" type="checkbox"/> vysoká lepiivosť <input checked="" type="checkbox"/> odolnosť proti vode <input checked="" type="checkbox"/> odolnosť proti UV-žiareniu	Páska z PVC ORANGE + stredne hrubá páska, veľmi ľahko tvarovateľná, vhodná na hladký povrch + lepidlo z prírodného kaučuku so strednou lepiivosťou + odolnosť proti UV-žiareniu až 14 dní + vhodná na štukatérske práce	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šírka</th> <th>Dĺžka</th> <th>APG</th> <th>VE1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96 16 50 22</td> <td>50 mm</td> <td>33 m</td> <td>D</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1	96 16 50 22	50 mm	33 m	D	6
	Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1							
96 16 50 22	50 mm	33 m	D	6								

1  **0,14 mm**

Biela ryhovaná páska z PVC

- + tenkovrstvová páska, vhodná na hladké povrchy
- + ľahko, presne odtrhnuteľná
- + lepidlo z prírodného kaučuku so strednou lepiivosťou
- + odolnosť proti UV-žiareniu až 14 dní
- + vhodná na štukatérske práce

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1
96 14 50 19	50 mm	33 m	D	6

na používanie v interiéri
 na používanie v exteriéri
 vysoká lepiivosť
 odolnosť proti vode
 odolnosť proti UV-žiareniu

2  **0,12 mm**

Biela páska z PE

- + stredne hrubá páska, vhodná na hladké povrchy
- + ľahko tvarovateľná i za veľmi nízkych teplôt
- + vysoko kvalitné akrylátové lepidlo; stredný stupeň lepiivosti
- + odolnosť proti UV-žiareniu až 45 dní
- + extra tenká páska, vhodná na hladký, komplikovaný povrch (plasty, hliník, pozink, a podobne)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1
96 12 50 22	50 mm	33 m	D	6

na používanie v interiéri
 na používanie v exteriéri
 vysoká lepiivosť
 odolnosť proti vode
 odolnosť proti UV-žiareniu

POWERtape

Vysoko odolné pásy vyrobené z tkanín poťahovaných plastom s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami. Vysoká lepiivosť a ľahká tvarovateľnosť umožňuje jednoduchú aplikáciu na veľmi drsných plochách. Odolnosť proti UV-žiareniu, ľahké odtrhnutie, aplikácia a odstránenie bez zvyšku (v prípade dodržania odporúčanej doby použiteľnosti).

3  **0,30 mm**

Textilná páska BLUE

- + extra tenká páska, tvarovateľná, vhodná na drsné povrchy
- + lepidlo z prírodného kaučuku s vysokou lepiivosťou
- + odolnosť proti UV-žiareniu až 21 dní
- + vhodná na drsné povrchy v exteriéri

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1
96 22 50 22	50 mm	25 m	D	6

na používanie v interiéri
 na používanie v exteriéri
 vysoká lepiivosť
 odolnosť proti vode
 odolnosť proti UV-žiareniu

4  **0,22 mm**

Textilná páska YELLOW

- + veľmi hrubá páska, tvarovateľná, vhodná na drsné povrchy
- + lepidlo z prírodného kaučuku s extra vysokou lepiivosťou
- + odolnosť proti UV-žiareniu až 14 dní
- + vhodná na drsné povrchy so zlou priľnavosťou - tehly, betón, omietky a podobne
- + vhodná aj na používanie pri čistení vysokotlakovou striekačkou

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	APG	VE1
96 18 44 22	44 mm	50 m	D	4

na používanie v interiéri
 na používanie v exteriéri
 vysoká lepiivosť
 odolnosť proti vode
 odolnosť proti UV-žiareniu