

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Primer-3 N

PRIMER NA PÓROVITÉ PODKLADY A KOVY NA BÁZE ROZPÚŠŤADIEL

POPIS PRODUKTU

Sika® Primer-3 N je 1-komponentný podkladový náter na báze rozpúšťadiel.

POUŽITIE

Sika® Primer-3 N je vhodný pre produkty Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® a Sikasil® pri ich použití na pórovité podklady (napr. betón) a kovy.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednoduchá aplikácia
- Odpudzujúci vodu
- Krátka doba odvetrania

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	1-komponentná zmes epoxidovej živice na báze rozpúšťadiel	
Balenie	250 ml fľaša, 6 fliaš v krabici 1 l fľaša, 4 fľaše v krabici	
Farba	Transparentná	
Doba skladovania	Sika® Primer-3 N má životnosť 9 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v nepoškodenom, originálnom, uzatvorenom balení a pri dodržaní skladovacích podmienok.	
Podmienky skladovania	Sika® Primer-3 N skladovať v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C.	
Hustota	1.00 kg/l cca.	(ISO 2811-1)
Obsah tuhých látok	34% cca.	
Viskozita	10 mPa*s cca.	(ISO 3219)

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	Výdatnosť z litra	Dĺžkových metrov z litra
Na pórovitých podkladoch	5 m ²	250 m
Na nepórovitých podkladoch	8 m ²	400 m

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad rosným bodom
Teplota podkladu	+5 °C až +40 °C
Čas odparenia	Minimálne 30 minút Maximálne 8 hodín

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a homogénny, bez oleja, masntô, prachu a uvoľnených častíc. Cementové mlieko je potrebné odstrániť.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Sika® Primer-3 N aplikovať na podklad čistou štetkou alebo valčekom. Sika® Primer-3 N má byť aplikovaný iba raz - natrieť jedným smerom. Balenie dôkladne uzatvoriť ihneď po každom použití.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné vybavenie očistiť ihneď po použití. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Karta bezpečnostných údajov
- Tabuľka podkladových náterov pre tmelenie/ lepenie
- Návod na zabudovanie pre tmelenie škár
- Technický manuál na tmelenie na fasádach

LIMITY

- Sika® Primer-3 N musí byť použitý do jedného mesiaca od otvorenia balenia.
- Primer, ktorý sa zmenil na gel alebo sa v ňom oddelili zložky, nepoužívať.
- Podkladové nátery iba zlepšujú príľnavosť. Nenahrádzajú čistenie podkladu a nezlepšujú jeho pevnosť.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SikaPrimer-3N_sk_SK_(04-2016)_1_1.pdf

Produktový list
Sika® Primer-3 N
apríl 2016, Verzia 01.01
ID No.: 020516010000000007