

CYANOFIX 84 A

Cyanofix 84 A je sekundové lepidlo s mimoriadnou lepiacou silou a veľmi rýchlym tuhnutím na báze kyanoakrylátov.

Technické dáta:

Báza	kyanoakrylát
Konzistencia	kvapalina
Systém vytvrdzovania	chemická reakcia
Otvorený čas (*)	cca 4 sek.
Rýchlosť schnutia (*)	1 min.
Tepelná odolnosť	-40°C až +120°C

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.



Charakteristika:

- bezprostredná príľnavosť
- mimoriadne veľká lepiaca sila za pár sekúnd

Príklady použitia:

- lepí behom niekoľkých sekúnd väčšinu materiálov
- bežné rýchle opravy
- vhodné na porcelán, sklo, gumu, kovy, väčšinu plastov, atď.
- nepoužívať na PE, PP, Teflón

Prevedenie:

Farba: transparent

Balenie: plastová fľaštička 20g, tuba 3g

Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: väčšina hladkých materiálov okrem PE, PP, Teflónu

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masntôt a prachu

Príprava povrchu: nie je vyžadovaná

Pracovný postup:

Nanášanie: Povrch očistite od prachu, masntôt a iných nečistôt, povrch musí byť hladký a mať vhodnú styčnú plochu.

Naneste kvapku lepidla na povrch jednej zo styčných plôch, spojte obe plochy (bez kĺzania) a stisnite asi na 1 min.

Čistenie: čističom white spirit (lakový benzín) bezprostredne po aplikácii

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: **Cyanofix 84 A**

Bezpečnosť a hygiena: viď. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete

Poznámka:

Po použití fľaštičku i tubu dôkladne utesnite a uzavrite. Nesprávne uzavreté balenie stvrdne.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.